

Referencia / Item

11092

Base de toma de corriente móvil, con toma de tierra lateral desplazadas 45°. 2 tomas. Con prolongador tipo manguera H05VV-F sección 3x1.5mm² y clavija bipolar con TTL. *Bipolar socket with 45° offset groundwire. 2 elements. With H05VV-F hose extension section 3x1.5mm² and bipolar plug with groundwire.*

Características / Features	
Instalación / Installation:	Móvil / Mobile
Entradas / Intake:	2P+TTL
Uso / Use:	Interior / Indoor
Dimensiones / Dimensions:	(116,00 x 56,20 x 40,50) mm.
Color / Colour:	Blanco RAL 9010 / White RAL 9010
Peso / Weight:	299 g.
Conexión / Connection:	Por tornillos / By screw
Longitud del cable / Length cable:	1,5 m.
Cable manguera: / Hose extension:	H05VV-F sección 3x1.5mm ² / H05VV-F section 3x1.5mm ²
Amperaje / Amperage:	16 A.
Voltaje / Voltage:	250 V.
Potencia máxima / Maximum power	3680 W.
Material plástico / Plastic material:	ABS

Datos técnicos / Technical data	
Resistencia al hilo incandescente de las partes con contacto eléctrico directo / <i>Incandescent wire resistance direct contact parts:</i>	850 °C
Uso / <i>use:</i>	Interior / <i>Indoor</i>
Ensayo de bola a presión de las partes con contacto eléctrico directo / <i>Ball press test direct contact parts:</i>	125 °C
Material libre de halógenos / <i>Halogen free:</i>	Sí / <i>Yes</i>

Normativa / Standards	
Norma de producto / <i>According to:</i>	UNE 20315-1-1:17 y UNE 20315-1-2:17 / <i>UNE 20315-1-1:17 and UNE 20315-1-2:17</i>
Declaración de conformidad (CE) / <i>Declaration of Conformity (CE):</i>	Sí / <i>Yes</i>



Embalaje y logística

Embalaje / <i>Packaging</i>	Cantidad / <i>Quantity</i>	Peso (g.) / <i>Weight (g.)</i>	Dimensiones / <i>Dimensions</i>	Código de barras / <i>Barcode</i>
N/A	1 ud.	299 g.	(150,00 x 105,00 x 57,50) mm.	8428088001498

Embalaje primario a 1 unidad y colectivo a 25 unidades. *Primary box: 1 pc. and collective box: 25 pcs.*