

Referencia / Item

1552



Clavija con toma de tierra lateral, espigas Ø 4,8 mm. Salida de cable recta. *Plug with lateral groundwire. Pins Ø 4,8 mm. Right cable exit.*

Características / Features	
Instalación / <i>Installation:</i>	Móvil / <i>Mobile</i>
Entradas / <i>Intake:</i>	2P+TTL
Uso / <i>Use:</i>	Interior / <i>Indoor</i>
Dimensiones / <i>Dimensions:</i>	(36,60 x 35,90 x 61,30) mm.
Color / <i>Colour:</i>	Blanco RAL 9016 / <i>White RAL 9016</i>
Peso / <i>Weight:</i>	28,655 g.
Conexión / <i>Connection:</i>	Por tornillos / <i>By screw</i>
Salida del cable / <i>Side cable outlet:</i>	Recta / <i>Right</i>
Amperaje / <i>Amperage:</i>	16 A.
Voltaje / <i>Voltage:</i>	250 V.
Potencia máxima / <i>Maximum power</i>	3680 W.
Material plástico / <i>Plastic material:</i>	ABS

Datos técnicos / Technical data	
Resistencia al hilo incandescente de las partes con contacto eléctrico directo / <i>Incandescent wire resistance direct contact parts:</i>	850 °C
Uso / <i>use:</i>	Interior / <i>Indoor</i>
Ensayo de bola a presión de las partes con contacto eléctrico directo / <i>Ball press test direct contact parts:</i>	125 °C
Material libre de halógenos / <i>Halogen free:</i>	Sí / <i>Yes</i>

Normativa / Standards	
Norma de producto / <i>According to:</i>	UNE 20315-1-1:17 y UNE 20315-1-2:17 / <i>UNE 20315-1-1:17 and UNE 20315-1-2:17</i>
Declaración de conformidad (CE) / <i>Declaration of Conformity (CE):</i>	Sí / <i>Yes</i>



Embalaje y logística

Embalaje / <i>Packaging</i>	Cantidad / <i>Quantity</i>	Peso (g.) / <i>Weight (g.)</i>	Dimensiones / <i>Dimensions</i>	Código de barras / <i>Barcode</i>
N/A	1 ud.	28,655 g.	(36,60 x 35,90 x 61,30) mm.	8428088038326

Embalaje primario a 25 unidades y colectivo a 500 unidades. *Primary box: 25 pcs. and collective box: 500 pcs.*