

Referencia / Item

1624

Clavija sin toma de tierra, espigas Ø 4,0 mm. Salida de cable recta.

Plug without groundwire. Pins Ø 4,0 mm. Right cable exit.

Características / Features	
Instalación / Installation:	Móvil / Mobile
Entradas / Intake:	2P
Uso / Use:	Interior / Indoor
Dimensiones / Dimensions:	(14,00 x 35,70 x 60,30) mm.
Color / Colour:	Blanco RAL 9016 / White RAL 9016
Peso / Weight:	14,300 g.
Conexión / Connection:	Por tornillos / By screw
Salida del cable / Side cable outlet:	Recta / Right
Amperaje / Amperage:	10 A.
Voltaje / Voltage:	250 V.
Potencia máxima / Maximum power	2300 W.
Material plástico / Plastic material:	ABS

Datos técnicos / Technical data	
Resistencia al hilo incandescente de las partes con contacto eléctrico directo / <i>Incandescent wire resistance direct contact parts:</i>	850 °C
Uso / <i>use:</i>	Interior / <i>Indoor</i>
Ensayo de bola a presión de las partes con contacto eléctrico directo / <i>Ball press test direct contact parts:</i>	125 °C
Material libre de halógenos / <i>Halogen free:</i>	Sí / <i>Yes</i>

Normativa / Standards	
Norma de producto / <i>According to:</i>	UNE 20315-1-1:17 y UNE 20315-1-2:17 / <i>UNE 20315-1-1:17 and UNE 20315-1-2:17</i>
Declaración de conformidad (CE) / <i>Declaration of Conformity (CE):</i>	Sí / <i>Yes</i>



Embalaje y logística

Embalaje / <i>Packaging</i>	Cantidad / <i>Quantity</i>	Peso (g.) / <i>Weight (g.)</i>	Dimensiones / <i>Dimensions</i>	Código de barras / <i>Barcode</i>
N/A	1 ud.	14,300 g.	(14,00 x 35,70 x 60,30) mm.	8428088037480

Embalaje primario a 50 unidades y colectivo a 1.000 unidades.
Primary box: 50 pcs. and collective box: 1.000 pcs.