

Referencia / Item

**2811**
**CE**


Caja de empalmes, estanca, con tornillos de ¼ de vuelta, y con 10 pretroqueles de entrada de M-25. Precintable. *Junction waterproof box, with ¼ turn screws, and with 10 predrilled M-25. Sealable.*

| <b>Características / Features</b>                         |                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instalación / <i>Installation:</i>                        | Superficie. Sujeción al muro sin tener que agujerear la caja. / <i>Surface-mounting. It is possible fitting box to wall without making holes in the box.</i> |
| Precintable / <i>Sealable</i>                             | Sí / <i>Yes</i>                                                                                                                                              |
| Entradas / <i>Intake:</i>                                 | 10                                                                                                                                                           |
| Uso / <i>Use:</i>                                         | Interior y exterior / <i>Indoor and outdoor</i>                                                                                                              |
| Dimensiones envolvente / <i>Box dimensions:</i>           | (154,00 x 112,50 x 70,00) mm.                                                                                                                                |
| Dimensiones hueco empotrar / <i>Hole wall dimensions:</i> | ---                                                                                                                                                          |
| Color / <i>Colour:</i>                                    | Gris RAL 7035 / <i>Grey RAL 7035</i>                                                                                                                         |
| Peso / <i>Weight:</i>                                     | 243 g.                                                                                                                                                       |
| Componentes / <i>Components:</i>                          | Tapones para huecos de sujeción no incluidos. / <i>Stoppers to mounting holes are not included.</i>                                                          |
| Material plástico / <i>Plastic material:</i>              | ABS / PS                                                                                                                                                     |

| <b>Datos técnicos / Technical data</b>                                   |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Resistencia al hilo incandescente / <i>Incandescent wire resistance:</i> | 650 °C                                          |
| Uso / <i>use:</i>                                                        | Interior y exterior / <i>Indoor and outdoor</i> |
| Grado de protección IP / <i>IP Protection degree:</i>                    | IP 65                                           |
| Ensayo de bola a presión / <i>Ball press test:</i>                       | 70 °C                                           |
| Material libre de halógenos / <i>Halogen free:</i>                       | Sí / <i>Yes</i>                                 |

| <b>Normativa / Standards</b>                                             |                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norma de producto / <i>According to:</i>                                 | UNE-EN IEC 60670-1 y UNE-EN IEC 60670-22 / <i>UNE-EN IEC 60670-1 and UNE-EN IEC 60670-22</i> |
| Declaración de conformidad (CE) / <i>Declaration of Conformity (CE):</i> | Sí / <i>Yes</i>                                                                              |

CE



## Embalaje y logística

| Embalaje / <i>Packaging</i> | Cantidad / <i>Quantity</i> | Peso (g.) / <i>Weight (g.)</i> | Dimensiones / <i>Dimensions</i> | Código de barras / <i>Barcode</i> |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| N/A                         | 1 ud.                      | 243 g.                         | (165,50 x 123,50 x 73,50) mm    | 8428088015600                     |

Retractiladas a 5 unidades y embaladas a 60 unidades. *Plastic film: 5 pcs. and box: 60 pcs.*

Crta. Castellón, km. 3.400  
P.I. Montemolín, nave 22  
50.013 Zaragoza - Spain

Telf.: +34 976 41 67 99  
[industrias@jangar.com](mailto:industrias@jangar.com)  
[www.jangar.com](http://www.jangar.com)