



Jangar



SERIE STANCA

STANCA RANGE

Referencia / Item

2823



Caja de empalmes, estanca, con tornillos de $\frac{1}{4}$ de vuelta. Paredes lisas y tapa transparente. Precintable. *Junction waterproof box, with $\frac{1}{4}$ turn screws. Smooth walls and transparent cover. Sealable.*

Características / Features	
Instalación / <i>Installation:</i>	Superficie. Sujeción al muro sin tener que agujerear la caja. / <i>Surface-mounting. It is possible fitting box to wall without making holes in the box.</i>
Precintable / <i>Sealable</i>	Sí / <i>Yes</i>
Entradas / <i>Intake:</i>	10
Uso / <i>Use:</i>	Interior y exterior / <i>Indoor and outdoor</i>
Dimensiones envolvente / <i>Box dimensions:</i>	(178,50 x 229,00 x 78,00) mm.
Dimensiones hueco empotrar / <i>Hole wall dimensions:</i>	---
Color / <i>Colour:</i>	Gris RAL 7035 / <i>Grey RAL 7035</i>
Peso / <i>Weight:</i>	503 g.
Componentes / <i>Components:</i>	Bolsa con 4 tapones estancos incluidos. / <i>Plastic bag with 4 waterproof stopers is included.</i>
Material plástico / <i>Plastic material:</i>	ABS / PS

Datos técnicos / Technical data	
Resistencia al hilo incandescente / <i>Incandescent wire resistance:</i>	650 °C
Uso / <i>use:</i>	Interior y exterior / <i>Indoor and outdoor</i>
Grado de protección IP / <i>IP Protection degree:</i>	IP 65
Ensayo de bola a presión / <i>Ball press test:</i>	70 °C
Material libre de halógenos / <i>Halogen free:</i>	Sí / <i>Yes</i>

Normativa / Standards	
Norma de producto / <i>According to:</i>	UNE-EN IEC 60670-1 y UNE-EN IEC 60670-22 / <i>UNE-EN IEC 60670-1 and UNE-EN IEC 60670-22</i>
Declaración de conformidad (CE) / <i>Declaration of Conformity (CE):</i>	Sí / <i>Yes</i>



Embalaje y logística

Embalaje / <i>Packaging</i>	Cantidad / <i>Quantity</i>	Peso (g.) / <i>Weight (g.)</i>	Dimensiones / <i>Dimensions</i>	Código de barras / <i>Barcode</i>
N/A	1 ud.	503 g.	(189,00 x 240,00 x 85,00) mm	8428088026590

Retractiladas a 2 unidades y embaladas a 28 unidades. *Plastic film: 2 pcs. and box: 28 pcs.*