

Referencia / Item
3038-PO-RN


Caja para empotrar para 38 huecos (pías), 19+19, con puerta opaca y regleta de neutros. *Box for 38 elements, 19+19, flush-mounting, with opaque door and neutral link.*

Características / Features	
Instalación / <i>Installation:</i>	Empotrar / <i>Flush-mounting</i>
Precintable / <i>Sealable</i>	No / <i>No</i>
Entradas / <i>Intake:</i>	10
Uso / <i>Use:</i>	Interior / <i>Indoor</i>
Dimensiones envolvente / <i>Box dimensions:</i>	(392 x 254 x 67) mm.
Dimensiones hueco empotrar / <i>Hole wall dimensions:</i>	(415 x 270 x 60) mm.
Color / <i>Colour:</i>	Blanco RAL 9010 / <i>White RAL 9010</i>
Peso / <i>Weight:</i>	1515 g.
Componentes / <i>Components:</i>	2 carriles DIN instalados, pegatina para identificación de pías, bolsa con 4 tornillos para cierre del marco, plaquitas ciegas para pías, puerta opaca, y regleta de neutros. / <i>2 DIN carril assembled, label for elements, plastic bag with 4 screw to fix cover, blind plate, opaque door, an neutral link are included.</i>
Material plástico / <i>Plastic material:</i>	ABS / <i>PS</i>

Datos técnicos / Technical data	
Resistencia al hilo incandescente / <i>Incandescent wire resistance:</i>	650 °C
Uso / <i>use:</i>	Interior / <i>Indoor</i>
Grado de protección IP / <i>IP Protection degree:</i>	IP 40
Ensayo de bola a presión / <i>Ball press test:</i>	70 °C
Material libre de halógenos / <i>Halogen free:</i>	Sí / <i>Yes</i>

Normativa / Standards	
Norma de producto / <i>According to:</i>	UNE-EN IEC 60670-1 y UNE-EN IEC 60670-22 / <i>UNE-EN IEC 60670-1 and UNE-EN IEC 60670-22</i>
Declaración de conformidad (CE) / <i>Declaration of Conformity (CE):</i>	Sí / <i>Yes</i>



Embalaje y logística

Embalaje / <i>Packaging</i>	Cantidad / <i>Quantity</i>	Peso (g.) / <i>Weight (g.)</i>	Dimensiones / <i>Dimensions</i>	Código de barras / <i>Barcode</i>
N/A	1 ud.	1515 g.	(435x292x91) mm	8428088039200

Retractiladas a 1 unidades y embaladas a 9 unidades. *Plastic film: 1 pcs. and box: 9 pcs.*