

Referencia / Item

3181
CE


Registro de terminación de red con puerta practicable 180°. Enlazable. *Network finished register with 180° swing door. Linkable.*

Características / Features	
Instalación / <i>Installation:</i>	Empotrar / <i>Flush-mounting</i>
Entradas / <i>Intake:</i>	14
Uso / <i>Use:</i>	Interior / <i>Indoor</i>
Dimensiones envolvente / <i>Box dimensions:</i>	(398 x 276 x 68) mm.
Dimensiones hueco empotrar / <i>Hole wall dimensions:</i>	(413 x 291 x 70) mm.
Color / <i>Colour:</i>	Gris RAL 7035 / <i>Grey RAL 7035</i>
Peso / <i>Weight:</i>	1.163,30 g.
Componentes / <i>Components:</i>	2 guías de enlace 3446 (no incluidas). Tabique separador 25997, no incluido. <i>2 link guides 3446 are not included. Separating partitions 25997 (1) is not included.</i>
Material plástico / <i>Plastic material:</i>	ABS / PS

Datos técnicos / Technical data	
Resistencia al hilo incandescente / <i>Incandescent wire resistance:</i>	650 °C
Uso / <i>use:</i>	Interior / <i>Indoor</i>
Grade de protección IP / <i>IP Protection degree:</i>	IP 30
Ensayo de bola a presión / <i>Ball press test:</i>	70 °C
Material libre de halógenos / <i>Halogen free:</i>	Sí / <i>Yes</i>

Normativa / Standards	
Norma de producto / <i>According to:</i>	UNE-EN IEC 60670-1 y UNE-EN IEC 60670-22 / <i>UNE-EN IEC 60670-1 and UNE-EN IEC 60670-22</i>
Declaración de conformidad (CE) / <i>Declaration of Conformity (CE):</i>	Sí / <i>Yes</i>



Embalaje y logística

Embalaje / <i>Packaging</i>	Cantidad / <i>Quantity</i>	Peso (g.) / <i>Weight (g.)</i>	Dimensiones / <i>Dimensions</i>	Código de barras / <i>Barcode</i>
N/A	1 ud.	1.163,30 g.	(435 x 315 x 94) mm	8428088033208

Retractiladas a 1 unidades y embaladas a 8 unidades. *Plastic film: 1 pcs. and box: 8 pcs.*