

Referencia / Item
3328-PO-RN



Caja para superficie para 28 huecos (pías), 14+14, con regletas de neutros y puerta opaca. *Box for 28 elements, 14+14, surface-mounting with opaque door and neutral links.*

Características / Features	
Instalación / <i>Installation:</i>	Superficie. / <i>Surface-mounting.</i>
Precintable / <i>Sealable</i>	No / <i>No</i>
Entradas / <i>Intake:</i>	10
Uso / <i>Use:</i>	Interior / <i>Indoor</i>
Dimensiones envolvente / <i>Box dimensions:</i>	(430 x 309 x 79) mm.
Dimensiones hueco empotrar / <i>Hole wall dimensions:</i>	---
Color / <i>Colour:</i>	Blanco RAL 9010 / <i>White RAL 9010</i>
Peso / <i>Weight:</i>	2021 g.
Componentes / <i>Components:</i>	2 carriles DIN instalados, 2 pegatinas para identificación de pías, bolsa con 4 tornillos para cierre del marco, plaquitas ciegas para pías, puerta opaca y regletas de neutros. / <i>2 DIN carril assembled, 2 labels for elements, plastic bag with 4 screw to fix cover, blind plate, opaque door, and neutral links are included.</i>
Material plástico / <i>Plastic material:</i>	ABS / <i>PS</i>

Datos técnicos / Technical data	
Resistencia al hilo incandescente / <i>Incandescent wire resistance:</i>	650 °C
Uso / <i>use:</i>	Interior / <i>Indoor</i>
Grado de protección IP / <i>IP Protection degree:</i>	IP 40
Ensayo de bola a presión / <i>Ball press test:</i>	70 °C
Material libre de halógenos / <i>Halogen free:</i>	Sí / <i>Yes</i>

Normativa / Standards	
Norma de producto / <i>According to:</i>	UNE-EN IEC 60670-1 y UNE-EN IEC 60670-22 / <i>UNE-EN IEC 60670-1 and UNE-EN IEC 60670-22</i>
Declaración de conformidad (CE) / <i>Declaration of Conformity (CE):</i>	Sí / <i>Yes</i>



Embalaje y logística

Embalaje / <i>Packaging</i>	Cantidad / <i>Quantity</i>	Peso (g.) / <i>Weight (g.)</i>	Dimensiones / <i>Dimensions</i>	Código de barras / <i>Barcode</i>
N/A	1 ud.	2021 g.	(435x315x10) mm	8428088039385

Retractable a 1 unidades y embaladas a 8 unidades. *Plastic film: 1 pcs. and box: 8 pcs.*