



SERIE 3000
CENTURY
3000 CENTURY RANGE

Referencia / Item

3338-PO-RN



Caja para superficie para 38 huecos (pías), 19+19, con puerta opaca y regleta de neutros. *Box for 38 elements, 19+19, surface-mounting, with opaque door and neutral link.*

Características / Features	
Instalación / <i>Installation:</i>	Superficie / <i>Surface-mounting</i>
Precintable / <i>Sealable</i>	Si / <i>Yes</i>
Entradas / <i>Intake:</i>	10
Uso / <i>Use:</i>	Interior / <i>Indoor</i>
Dimensiones envolvente / <i>Box dimensions:</i>	(397 x 255 x 67,50) mm.
Dimensiones hueco empotrar / <i>Hole wall dimensions:</i>	---
Color / <i>Colour:</i>	Blanco RAL 9010 / <i>White RAL 9010</i>
Peso / <i>Weight:</i>	1831 g.
Componentes / <i>Components:</i>	2 carriles DIN instalados, pegatina para identificación de pías, bolsa con 4 tornillos para cierre del marco, plaquitas ciegas para pías, puerta opaca y regleta de neutros./ <i>2 DIN carril assembled, label for elements, plastic bag with 4 screw to fix cover, blind plate, opaque door, and neutral link are included.</i>
Material plástico / <i>Plastic material:</i>	ABS / PS

Datos técnicos / Technical data	
Resistencia al hilo incandescente / <i>Incandescent wire resistance:</i>	650 °C
Uso / <i>use:</i>	Interior / <i>Indoor</i>
Grado de protección IP / <i>IP Protection degree:</i>	IP 40
Ensayo de bola a presión / <i>Ball press test:</i>	70 °C
Material libre de halógenos / <i>Halogen free:</i>	Sí / <i>Yes</i>

Normativa / Standards	
Norma de producto / <i>According to:</i>	UNE-EN IEC 60670-1 y UNE-EN IEC 60670-22 / <i>UNE-EN IEC 60670-1 and UNE-EN IEC 60670-22</i>
Declaración de conformidad (CE) / <i>Declaration of Conformity (CE):</i>	Sí / <i>Yes</i>



Embalaje y logística

Embalaje / <i>Packaging</i>	Cantidad / <i>Quantity</i>	Peso (g.) / <i>Weight (g.)</i>	Dimensiones / <i>Dimensions</i>	Código de barras / <i>Barcode</i>
N/A	1 ud.	1831 g.	(434x297x98,50) mm	8428088039408

Embalaje primario a 1 unidad y embaladas a 9 unidades. *Primary packing: 1 pcs. and secondary packing: 9 pcs.*