

Referencia / Item

349

 Portalámparas tipo zócalo recto E-27. *Lampholder right plinth E-27.*

Características / Features	
Instalación / <i>Installation:</i>	Superficie. / <i>Surface-mounting.</i>
Precintable / <i>Sealable</i>	No / <i>No</i>
Uso / <i>Use:</i>	Interior y exterior / <i>Indoor and outdoor</i>
Dimensiones / <i>Dimensions:</i>	(Ø 90 x 65) mm.
Conexión / <i>Connection:</i>	Rápida / <i>Quick</i>
Amperaje / <i>Amperage:</i>	4 A.
Voltaje / <i>Voltage:</i>	250 V.
Potencia / <i>Power:</i>	Máx. 60 W.
Color / <i>Colour:</i>	Blanco RAL 9010 / <i>White RAL 9010</i>
Peso / <i>Weight:</i>	57,865 g.
Componentes / <i>Components:</i>	---
Material plástico / <i>Plastic material:</i>	ABS / PS

Datos técnicos / Technical data	
Resistencia al hilo incandescente / <i>Incandescent wire resistance:</i>	650 °C
Uso / <i>use:</i>	Interior y exterior / <i>Indoor and outdoor</i>
Grado de protección IP / <i>IP Protection degree:</i>	IP 44 con referencia 551 (no incluida) / <i>IP 44 wit item 551 (not included)</i>
Ensayo de bola a presión / <i>Ball press test:</i>	70 °C
Material libre de halógenos / <i>Halogen free:</i>	Sí / <i>Yes</i>

Normativa / Standards	
Norma de producto / <i>According to:</i>	UNE-EN IEC 60670-1, UNE-EN IEC 60670-22 y UNE-EN IEC 60238:2018 / <i>UNE-EN IEC 60670-1, UNE-EN IEC 60670-22 and UNE-EN IEC 60238:2018</i>
Declaración de conformidad (CE) / <i>Declaration of Conformity (CE):</i>	Sí / <i>Yes</i>



Embalaje y logística

Embalaje / <i>Packaging</i>	Cantidad / <i>Quantity</i>	Peso (g.) / <i>Weight (g.)</i>	Dimensiones / <i>Dimensions</i>	Código de barras / <i>Barcode</i>
N/A	1 ud.	57,865 g.	(Ø 90 x 65) mm	8428088022318

Embalaje primario a 20 unidades y embalaje secundario a 200 unidades. *Primary packing: 20 pcs. and secondary packing: 200 pcs.*