

Referencia / Item

42319


Caja de superficie para 18-19 pías. Opción de ser precintable con accesorio 3275-30 (no incluido). *Surface box, for 18-19 elements. It can be sealable with 3275-30 accessory (not included).*

Características / Features	
Instalación / <i>Installation:</i>	Superficie / <i>Surface-mounting</i>
Entradas / <i>Intake:</i>	16
Uso / <i>Use:</i>	Interior / <i>Indoor</i>
Dimensiones envolvente / <i>Box dimensions:</i>	(355,50 x 190,30 x 63,20) mm.
Dimensiones hueco empotrar / <i>Hole wall dimensions:</i>	N/A
Color / <i>Colour:</i>	Grey RAL 7035 / <i>Grey RAL 7035</i>
Peso / <i>Weight:</i>	635,80 g.
Componentes / <i>Components:</i>	1 carril DIN incluido. Bolsa con 4 tornillos de cierre incluidos. Puerta opaca 4601 opcional, no incluida. Tornillos precintables 3275-30 no incluidos. / <i>1 DIN carril included. Plastic bag 4 closed screws are included. Opaque door 4601 is not included. Sealable screws 3275-30 are not included.</i>
Material plástico / <i>Plastic material:</i>	ABS / PS

Datos técnicos / Technical data	
Resistencia al hilo incandescente / <i>Incandescent wire resistance:</i>	650 °C
Uso / <i>use:</i>	Interior / <i>Indoor</i>
Grado de protección IP / <i>IP Protection degree:</i>	IP 40
Precintable / <i>Sealable</i>	Sí / <i>Yes</i>
Ensayo de bola a presión / <i>Ball press test:</i>	70 °C
Material libre de halógenos / <i>Halogen free:</i>	Sí / <i>Yes</i>

Normativa / Standards	
Norma de producto / <i>According to:</i>	UNE-EN IEC 60670-1 y UNE-EN IEC 60670-22 / <i>UNE-EN IEC 60670-1 and UNE-EN IEC 60670-22</i>
Declaración de conformidad (CE) / <i>Declaration of Conformity (CE):</i>	Sí / <i>Yes</i>



Embalaje y logística

Embalaje / <i>Packaging</i>	Cantidad / <i>Quantity</i>	Peso (g.) / <i>Weight (g.)</i>	Dimensiones / <i>Dimensions</i>	Código de barras / <i>Barcode</i>
N/A	1 ud.	635,80 g.	(355,50 x 190,30 x 63,20) mm	8428088017567

Retractiladas a 1 unidades y embaladas a 30 unidades. *Plastic film: 1 pcs. and box: 30 pcs.*