

Referencia / Item

800



Doble base de toma de corriente fija con toma de tierra lateral.

Double fixed socket with lateral groundwire.

Características / Features	
Instalación / Installation:	Superficie / Surface-mounting
Entradas / Intake:	2P+TTL
Uso / Use:	Interior / Indoor
Dimensiones / Dimensions:	(105,60 x 78,70 x 49,00) mm.
Color / Colour:	Gris RAL 7035 / Grey RAL 7035
Peso / Weight:	176,610 g.
Conexión / Connection:	Por tornillos / By screw
Amperaje / Amperage:	16 A.
Voltaje / Voltage:	250 V.
Potencia máxima / Maximum power	3680 W.
Componentes / Components:	2 bolsas con 4 tornillos metálicos incluidos. / 2 plastic bag with 4 metal screws is included.
Material plástico / Plastic material:	PA6

Datos técnicos / Technical data	
Resistencia al hilo incandescente de las partes con contacto eléctrico directo / <i>Incandescent wire resistance direct contact parts:</i>	850 °C
Uso / <i>use:</i>	Interior / <i>Indoor</i>
Grado de protección IP / <i>IP Protection degree:</i>	IP 55
Ensayo de bola a presión de las partes con contacto eléctrico directo / <i>Ball press test direct contact parts:</i>	125 °C
Material libre de halógenos / <i>Halogen free:</i>	Sí / <i>Yes</i>

Normativa / Standards	
Norma de producto / <i>According to:</i>	UNE 20315-1-1:17 y UNE 20315-1-2:17 / <i>UNE 20315-1-1:17 and UNE 20315-1-2:17</i>
Declaración de conformidad (CE) / <i>Declaration of Conformity (CE):</i>	Sí / <i>Yes</i>



Embalaje y logística

Embalaje / <i>Packaging</i>	Cantidad / <i>Quantity</i>	Peso (g.) / <i>Weight (g.)</i>	Dimensiones / <i>Dimensions</i>	Código de barras / <i>Barcode</i>
N/A	1 ud.	176,610 g.	(105,60 x 78,70 x 49,00) mm.	8428088031990

Embalaje primario a 10 unidades y colectivo a 100 unidades. *Primary box: 10 pcs. and collective box: 100 pcs.*